

### Nagyhatékonyságú Deklaratív Programozás – 3. gyakorlat (2014. 10. 15.)

Írd meg az alábbi fejkommenteknek megfelelő Prolog eljárásokat! Törekedj minél hatékonyabb megoldásra! Használd a SICStus CLP(FD) könyvtárát!

- `% sudoku_simple(?Matrix, +N): Matrix egy N*N-es mátrix, amely 1 és N közé eső számokból áll. Minden % sorban és oszlopban a számok páronként különbözőek. Az eljárás címkézzen!`

```
| ?- Mx = [[3,1|_|_|], sudoku_simple(Mx, 3).
Mx = [[3,1,2],[1,2,3],[2,3,1]] ? ;
Mx = [[3,1,2],[2,3,1],[1,2,3]] ? ;
no
```
- `% magic(+N, ?Mx): Mx egy N oldalhosszú bűvös négyzet, vagyis az 1..N*N számokat pontosan egyszer % tartalmazza, és minden sor, oszlop és átló összege ugyanaz. Az eljárás címkézzen!`

```
| ?- magic(3, LL).
LL = [[2,7,6],[9,5,1],[4,3,8]] ? ;
LL = [[2,9,4],[7,5,3],[6,1,8]] ? ;
LL = [[4,3,8],[9,5,1],[2,7,6]] ? ;
LL = [[4,9,2],[3,5,7],[8,1,6]] ? ;
LL = [[6,1,8],[7,5,3],[2,9,4]] ? ;
LL = [[6,7,2],[1,5,9],[8,3,4]] ? ;
LL = [[8,1,6],[3,5,7],[4,9,2]] ? ;
LL = [[8,3,4],[1,5,9],[6,7,2]] ? ;
no
```
- `% p(A,B,C): ha az A-B szám 3-mal osztva 1 maradékot ad, akkor C páros, különben páratlan. % A p/3 eljárás ne címkézzen!`

Próbáld meg megírni ezt a korlátot reifikáció nélkül is!

```
| ?- domain([A,B], 1, 3), C in 0..1, p(A, B, C), labeling([], [A,B,C]), write(A-B-C), nl, fail.
1-1-1
1-2-1
1-3-0
2-1-0
2-2-1
2-3-1
3-1-1
3-2-0
3-3-1
no
```
- Egy számlistában lokális szélsőértéknek hívunk egy elemet, ha mindkét szomszédjánál határozottan nagyobb, vagy mindkettőnél határozottan kisebb.

`% szeszam(+L, ?K): az L, csupa különböző elemből álló listában levő lokális szélsőértékek száma K. % Az eljárás ne hozzon létre választási pontot (ne címkézzen)!`

```
| ?- L=[1,_,_,_], domain(L, 1, 4), szeszam(L, 2), labeling([], L).
L = [1,3,2,4] ? ;
L = [1,4,2,3] ? ; no
```
- Egy számlistában balról láthatónak hívunk egy elemet, ha az határozottan nagyobb az összes öt megelőző elemnél.

`% latszam(+L, ?K): az L listában levő balról látható elemek száma K. % Az eljárás ne hozzon létre választási pontot (ne címkézzen)!`

```
| ?- L=[_,_,2,_], domain(L, 1, 4), all_distinct(L), latszam(L, 3), labeling([], L).
L = [1,3,2,4] ? ; no
```
- `% panorama(+N, +Latvanyok, ?Lakotelep): Lakotelep egy N*N-es mátrix, amely egy lakótelep alaprajzát adja % ki. A mátrix elemei az egyes épületek magasságát mutatják. Minden sorban és minden oszlopban különböző % magasságúak az épületek és ezek a magasságok az 1..N tartományból kerülnek ki. Latvanyok egy olyan % lista, amelynek elemei bal(I,K), felul(J,K), jobb(I,K), alul(J,K) alakú Prolog kifejezések, ahol I, J % és K egyaránt az 1..N intervallumba esik. A Latvanyok listában előforduló bal(I,K) elem azt a % korlátozást fejezi ki, hogy a lakótelep I-edik sorát balról nézve K ház látszik, a felul(J,K) azt, % hogy a lakótelep J-edik oszlopát felülről nézve K ház látszik, stb. % Az eljárás sorolja fel az összes megoldást. Csak a labeling/2 könyvtári eljárás hívása hozzon % létre választási pontot!`

```
| ?- panorama(4, [bal(1,2),bal(3,2),felul(2,3),felul(4,3),jobb(2,3),jobb(4,1),alul(1,3),alul(3,3)], Mx).
Mx = [[3,1,4,2],[4,2,3,1],[2,4,1,3],[1,3,2,4]] ? ; no
```